

**PRODUKTANKÜNDIGUNG**



<b>PRODUKT:</b>	<b>DES-3828</b>
<b>PRODUKT NAME:</b>	<b>28-Port Layer3 Virtual Stack Switch</b>
<b>KEYFEATURES:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24x 10/100 Mbit NWay TP (RJ-45) Port</li> <li>• 2x Combo 10/100/1000 Mbit TP (RJ-45) Port und Mini GBIC (SFP) Slot</li> <li>• 2x 10/100/1000 Mbit TP (RJ-45) Port auf der Rückseite</li> <li>• Single IP Management (SIM), 802.3ad Link Aggregation Port Trunks, 802.1d/802.1w Rapid Spanning Tree</li> <li>• IP Routing, RIP-1/-2, OSPF v2, IP v4, VRRP, 2 IP pro VLAN</li> <li>• 802.1Q VLAN, GARP/GVRP, Bandbreiten-Management, IP Multicast Support, IGMP Snooping</li> <li>• Multi-Layer (2-4) Quality&amp;Class of Service (QoS/CoS), 802.1x Access Control, Multi-Layer Access Control List (ACL), RADIUS/TACACS+ Authentifizierung</li> <li>• SNMP v.1, v.2c, v.3, RMON (1,2,3,9), Kommandozeile (CLI), TELNET, Web Management, Port Mirroring</li> </ul>
<b>WHY TO BUY D-LINK:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Layer3 IP Routing Switch für Arbeitsgruppe oder Abteilung</li> <li>• Gigabit Uplink zu Servern, Backbone und Virtual Stack Switches (SIM), opt. Fiber (Mini GBIC)</li> <li>• VLANs für erhöhte Sicherheit und Datenverkehr Segmentierung</li> <li>• Multi-Layer Paket Prioritäts-Klassifizierung für VoIP und Video Anwendungen</li> <li>• Authentifizierung &amp; Access Control für Intranet Sicherheit</li> <li>• Statisches Layer3 Routing, Default Gateway Redundancy (VRRP)</li> <li>• Opt. externes redundantes Netzteil</li> </ul>
<b>RETAIL:</b>	Nein
<b>UPC CODE:</b>	<b>7.90069.27682.8</b>
<b>VERPACKUNGSEINHEIT:</b>	5
<b>NETZTEIL &amp; LÄNDERVERSION:</b>	/BE
<b>URSPRUNGSLAND:</b>	TW
<b>LÄNDERFREIGABE:</b>	D, A, CH
<b>OPT. ZUBEHÖR:</b>	DEM-311GT, DEM-310GT, DPS-200
<b>VERFÜGBAR:</b>	KW 40, 2005

D-Link GmbH, Product Marketing Management, 29. September 2005