Konfiguration Utility/Bespiel des DELL CXXX mit integrierter WLAN Karte von Lucent

💐 TrueMe	obile 1150 Cli	ent Manager	
Eile Actio	ns A <u>d</u> vanced	Help	
		Current configuration profile	1000AP
Sig	nal	Status Searching for network : c Channel : 1 Encryption : C	default 10 Dff

Oben sieht man das GUI des Konfigurationstools für die Lucent WLAN Karte. Um die Karte zu Konfigurieren bitte auf ACTION Klicken. Dort bekommt man die Auswahl für Add/Edit Profile. Bild 2

Add/Edit Configuration	Profile	<u>? × </u>
Select Profile     1000AP	Access Point	I
с [1008Ар с [ с [	Access Point Access Point Access Point Access Point	Hier kann man ein "profil" anlegen bzw. ein bestehendes Überarbeiten über EDIT PROFILE .
Ūĸ	<u>E</u> dit Profile	
Rild 2		

Basic Encry	ption Advanced Admin	1
<u>N</u> etwork Na	ame default	
	15-004514 ALS 0100 HERMAN ANTIMAN	
The Net value of	twork Name should match the Net( f the Access Point(s).	work Name
The Net value of Consult	twork Name should match the Net f the Access Point(s). your LAN administrator for the corr	work Name ect value.
The Net value of Consult	twork Name should match the Net f the Access Point(s). your LAN administrator for the corr	work Name

Hier kann man die SSID des AP's angeben ! NETWORK NAME steht hier in diesem fall für SSID.

Lässt man das NETWORK NAME/ SSID Feld frei sucht sicht die Karte den "stärksten" AP in reichweite

we want a second second second second	Hier kann man die Verschlüsselung Aktivieren
Basic Encryption Advanced Admin Encrypt data transmission using Key 1 Encryption Keys C Use Alphanumeric Characters (0-9, a-z) C Use Hexadecimal (0-9, a-f)	Häkchen bei ENABELE DATA SECURITY aktiviert die unteren Punkte. Wobei man hier 10 Zeichen für 64bit und 26 Zeichen für 128bit als Schlüssel eingeben kann. !!! durchgehend !!!
Key 1	
Key 3	
Key <u>4</u>	

	ncryption Advanced Admin	
- Card P	ower Management	
• Off	(default power consumption and hig	gh performance)
C <u>D</u> n	(lower power consumption and perf	ormance)
- Interfer	ence Robustness	
📀 Off	(default)	
С <u>0</u> п	(use in case of interference from mi	crowave ovens)
RTS/C	TS Medium Reservation	
● Off	(default)	
21223020724C	(use when troubleshooting poor per	formance)
C <u>O</u> n		

Die Bilder 3 + 4 sind für das Feintuning der Karte gedacht.

Bild 3

					_	<u> </u>
Basic	Encryptic	on   Adv	anced -	Admin		
Dista	ince betw	een Ac	cess Poin	ts —		
•	Large (de	fault)				
C	<u>M</u> edium					
C	<u>S</u> mall					
		5				
This	tab shoul	d only be setting:	e used by s that may	LAN admi	nistrators t	o view or irk
infras	tructure.				,	
<u>.</u>						
			OK.		a	1136-
		10.	UN	ADDre	chen	mile

Bild 4