

DCS-5222L Montageanleitung

Die DCS-5222L verfügt über eine gummierte Schutzabdeckung an der Unterseite. Für die Montage des Kamerastellfuß müssen die vorgestanzten Laschen entfernt werden, diese sind unter Umständen nicht direkt sichtbar.

Die Position der Löcher können Sie im unteren Bild sehen, bei der linken DCS-5222L sind die Laschen bereits entfernt, bei der rechten DCS-5222L hingegen noch nicht.



Drücken Sie die Metallplatte in diesem Winkel leicht auf die Unterseite der DCS-5222L:



Nach dem Andrücken können Sie die Druckstellen mit den dahinter liegenden Öffnungen erkennen.



Sofern die Ränder noch nicht direkt zu erkennen sind, setzen Sie die Metallplatte erneut an und drehen Sie diese leicht im Uhrzeigersinn.

Damit ziehen Sie die Laschen bereits leicht ab, nun können Sie diese leicht entfernen um später die Metallplatte montieren zu können.



DCS-5222L Unterseite nach dem Abziehen der Laschen:





Sie benötigen 3 Löcher um die Metallplatte mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln montieren zu können.

Die vierte Schraube, mit den kleinen Unterlegscheiben, dient zur Sicherung der DCS-5222L, befestigen Sie diese erst nach dem Anbringen der DCS-5222L.

