

Datenblatt: DCS-930



DCS-930

Wireless N Internet/Security Camera

- Fernüberwachung von Heim und Büro via Internet
- MJPEG-Streaming für Videos in hoher Qualität
- Kabelloses Video-Streaming mit bis zu 300Mbit/s
- WPS zur einfachen Netzwerkeinrichtung
- D-ViewCam Software für die Überwachung und Verwaltung von mehreren Kameras

Eigenschaften

- 1,0-Lux-CMOS-Sensor für schlechte Lichtverhältnisse
- Mit D-ViewCam für die Überwachung und Verwaltung von mehreren Kameras
- Bewegungserkennung als Auslöser für Aufzeichnungen und Versenden von E-Mail-Benachrichtigungen
- DDNS-Unterstützung für den Webzugang mit einem leicht zu merkenden Domännennamen
- Kennwortschutz durch Administrator-/Benutzerkennwort
- UPnP-Unterstützung für Netzwerkeinrichtung und -konfiguration
- MJPEG-Streaming für Videos hoher Qualität
- WPS-Unterstützung für die unkomplizierte Netzwerkeinrichtung
- 802.11n-Drahtlosverbindungen

Beschreibung

Die D-Link DCS-930 ist eine kosteneffektive und leistungsfähige Sicherheitslösung, die mit Ihrem Ethernet- oder 802.11n-Drahtlosnetzwerk verbunden wird, und so eine Fernüberwachung über das Internet ermöglicht. Mit der DCS-930 können Sie Moment- und Videoaufnahmen auf einem NAS-Gerät speichern – kontinuierlich, nach Zeitplan oder wenn eine Bewegung erkannt wird.

Ihr Nutzen

Kameraüberwachung für Zuhause und das Büro

Die DCS-930 ist eine vielseitige Überwachungslösung für Zuhause oder das Büro. Sie verfügt über eine integrierte CPU und einen Webserver, und zeichnet Video-Streams in hoher Qualität auf. Die unkomplizierte Installation und intuitive webbasierte Benutzeroberfläche sorgen für eine problemlose Integration in Ihr Ethernet- oder 802.11n-Drahtlosnetzwerk. Da die DCS-930 außerdem über Funktionen zur Fernüberwachung und Bewegungserkennung verfügt, erfüllt sie alle Anforderungen an eine komplette, kosteneffektive Sicherheitslösung.

Wireless N Verbindungen

Die DCS-930 beherrscht den 802.11n-Standard für drahtlose Netzwerke. Wireless N ermöglicht das Streaming von Videoaufnahmen in hoher Qualität zu Remote-Standorten und mobilen Geräten. Mithilfe der Site-Survey-Funktion können Sie sich bequem Drahtlosnetzwerke in der Nähe anzeigen lassen und Verbindungen zu diesen herstellen. Die DCS-930 verfügt auch über einen Standard-Ethernet-Port für Verbindungen mit herkömmlichen kabelgebundenen Netzwerken.

Einfach zu konfigurieren und zu bedienen

Diese Netzwerkkamera unterstützt die Universal Plug-n-Play-Funktion mit deren Hilfe Computer mit Windows XP, Vista oder 7 die Kamera automatisch erkennen und sie zum Netzwerk hinzufügen. Über dynamische DNS-Dienste können Sie der Kamera einen Namen und eine Domäne zuweisen (z. B. mycamera.dlinkddns.com) und die Kamera zugreifen, ohne sich die IP-Adresse merken zu müssen.

Überwachungssoftware

Mit der im Lieferumfang enthaltenen D-ViewCam-Software können Sie sich an einem zentralen Standort bis zu 32 Kameras anzeigen lassen. Eine weitere nützliche Funktion von D-ViewCam sind die automatischen E-Mail-Benachrichtigungen, durch die Administratoren sofort über verdächtige oder ungewöhnliche Aktivitäten informiert werden.

Datenblatt: DCS-930

Technische Daten

Systemanforderungen

- Betriebssystem: Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7
- Internet Explorer 6 oder höher, Firefox 3.5 oder höher, Safari 4

Netzwerk-Protokolle

- IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
- DHCP Client
- NTP Client (D-Link)
- DNS Client
- DDNS Client (Dyndns and D-Link)
- SMTP Client
- FTP Client
- HTTP Server
- PPPoE
- UPnP Port Forwarding
- LLTD
- UPnP-X1

Schnittstellen

- 10/100Mbit/s TP Fast Ethernet
- 802.11b/g/n WLAN

Wireless LAN

- IEEE802.11b/g/n Wireless mit WEP/WPA/WPA2 Verschlüsselung

Wireless Ausgangsleistung

- 16 dbm für 11b, 12 dbm für 11g, 12 dbm für 11n

SDRAM

- 32 MB

Flash-Memory

- 4 MB

Reset Knopf

- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Video Codecs

- MJPEG
- JPEG für Standbilder

Video-Features

- Einstellbare Bildgröße und-qualität
- Zeitstempel und Text-Overlay
- Flip und Spiegel

Auflösung

- 640 x 480 bei bis zu 20 fps
- 320 x 240 bei bis zu 30 fps
- 160 x 120 bei bis zu 30 fps

Linse

- Focal length: 5.01 mm, F2.8

Sensor

- VGA 1/5 inch CMOS Sensor

Minimum Illumination

- 1 lux @ F2.8

Betrachtungswinkel

- Horizontal: 45.3°
- Vertikal: 34.5°
- Diagonal: 54.9°

Digitaler Zoom

- Bis zu 4x

3A Kontrolle

- AGC (Auto Gain Control)
- AWB (Auto White Balance)
- AES (Auto Electronic Shutter)

Power

- Input: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Output: 5 V DC, 1.2 A
- Externes AC-zu-DC Netzteil

Abmessungen (BxTxH)

- Einschließlich Halterung und Standfuß: 65.8 x 65 x 126 mm
- Nur Kamera: 27.2 x 60 x 96 mm

Gewicht

- 76.9 g (ohne Halterung u. Standfuß)

Maximale Leistungsaufnahme

- 2 W

Betriebstemperatur

- 0 °C bis 40 °C

Storage Temperatur

- 20 °C bis 70 °C

Luftfeuchtigkeit

- 20-80% RH nicht kondensierend

Zertifikate

- FCC Class B
- IC
- C-Tick
- CE

Garantie

2 Jahre

Bestellinformationen

Artikelnummer:

DCS-930

Beschreibung:

Wireless N Internet/Security Camera

D-Link Kontaktinformationen

D-Link (Deutschland) GmbH

Schwalbacher Str. 74
D-65760 Eschborn
Fon: +49 (0)6196 7799 0
Fax: +49 (0)6196 7799 300
www.dlink.de

D-Link Schweiz

Glatt Tower, 2. OG, Postfach
CH-8301 Glattzentrum
Fon: +41 (0)44 500 41 00
Fax: +41 (0)44 500 41 01
www.dlink.ch

D-Link Österreich

Millennium Tower, Handelskai 94-96
A-1200 Wien
Fon: +43 (0)1 240 27 270
Fax: +43 (0)1 240 27 271
www.dlink.at

Spezifikation kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. D-Link ist ein eingetragenes Markenzeichen der D-Link Corporation und seiner ausländischen Niederlassungen. Alle übrigen Marken sind Marken Ihrer jeweiligen Eigentümer.

©November 2010 Alle Rechte vorbehalten