



Model No. DSL-560i

DSL ROUTER, ANNEX B

WHY TO BUY D-LINK

- IP-Multicast für interaktive Multimediaanwendungen
- Gemeinsame gleichzeitige Internetnutzung für 253 User
- IP-Packet-Routing und Filtering
- PAP/CHAP Authentification
- Erfüllt U-R2-Standards
- Firmware-Upgrade über FTP möglich
- Integriertes ADSL-Modem
- Hochgeschwindigkeits Internet Gateway für SoHo
- Automatische Anpassung an verschiedene ADSL-Typen
- PPP over ATM, IP over ATM und Bridged Ethernet over ATM-Protokolle
- PPPoE
- DHCP-Server und NAT Firewall
- SNMP-Management
- Benutzerfreundliche Installation und Konfiguration
- Bridged Ethernet über ATM
- **Für die Schweiz ist im Lieferumfang ein Splitter enthalten**

Dieser Router vereint Breitband-Internet Gateway und ADSL-Modem in einem kompakten Gerät. Das Modem ist im Gerät integriert, Sie erhalten also alles, um per ADSL ins Internet zu gelangen. Gleichzeitig, und das ist einer der Vorteile gegenüber einem reinen Modem, können bis zu 253 User über diesen ADSL-Zugang in das Internet. Zu Hause können also alle sich im Haushalt befindenden PCs voneinander unabhängig im Internet surfen oder Daten herunterladen.

Auch in größeren Umgebungen wie Büros reicht durch den Einsatz eines DI-560i ein Anschluss aus, um alle an das WAN anzubinden.

Bei der Einwahl ins Internet spielt Sicherheit eine große Rolle, die „Türen“ zu Ihrem Netz werden geöffnet und ermöglichen so einen unberechtigten Zugriff auf Ihre Daten. Mittels der integrierten NAT Firewall wird dies im Wesentlichen verhindert.

Das Gerät vergibt automatisch IP-Adressen und maskiert diese gegenüber dem Internet. Diese Art von Firewall erschwert es Hackern, einen Computer in Ihrem Netzwerk als Ziel für Angriffe auszuwählen. Ihr Netzwerk ist damit besser geschützt.

Praktisch auch seine Form, das moderne Gehäuse, kann sowohl waagrecht als auch senkrecht mittels passender Standfüße, auf dem Arbeitsplatz positioniert werden.

- IP-Routing, TCP/IP mit RIP-1/RIP-2, ICMP, UDP, TFTP, Telnet
- PAP-, CHAP-Authentifizierung

DSL ROUTER, ANNEX B

MODEL NUMBER	DSL-560i
LAN CONNECTION	1x 10BaseT/100BaseTX (RJ-45)
WAN CONNECTION	1x Line (RJ-11)
WAN SPEED	G.dmt: 8 Mbit, 640 Kbit G.lite: 1.5 Mbit, 512 Kbit
CABLES	2 Twisted-pairs copper wires