


PRODUKTANKÜNDIGUNG

| | |
|----------------------------|--|
| PRODUKT: | DWL-610 |
| PRODUKTNAME: | <i>Air</i> Wireless LAN CardBus Adapter |
| KEYFEATURES: | <ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi kompatibel • 64-/128-Bit WEP Verschlüsselung • Dynamische Datenrate Skalierung auf 11, 5.5, 2 and 1Mbit • Unterstützt Win 98SE, ME, 2000, XP, Linux • Realtec Chipsatz |
| AUSSCHREIBUNGSTEXT: | D-Link <i>Air</i> Wireless CardBus Adapter, 32-bit high-performance CardBus (PC Card Type II) adapter für notebook PC, 802.11b, 11Mbit, Datentransferrate, 64/128-bit WEP Datenverschlüsselung, Realtec Chipsatz, 5 Jahre Garantie, einfache Plug & Play Installation |
| WHY TO BUY D-LINK: | <ul style="list-style-type: none"> • Low-cost 2.4GHz Wireless PCI Adapter • Absolut kompatibel zu 802.11b • Ad-Hoc und Infrastruktur Verfahren • Maximale Zuverlässigkeit, Durchsatz und Konnektivität durch automatische Datenrate switching • Unterstützt Win 98SE, ME, 2000, XP, Linux • Einfache Konfiguration, Plug & Play Installation |
| TECHNISCHE DETAILS: | <p>Standards: IEEE 802.11b Wireless LAN, Wi-Fi compliant</p> <p>Adapter Typ: PC Card Type II CardBus</p> <p>Media Access Control Protocol: CSMA/CA mit ACK</p> <p>Netzwerk Typen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ad-Hoc Modus - Infrastruktur Modus - Zelle zu Zelle roaming <p>Frequenzbereich: 2.4 - 2.4835 GHz</p> <p>Kanäle: Europe (ETSI): 13</p> <p>Netzwerkgeschwindigkeit/Modulationstechnik</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11Mbit, 5.5Mbit: CCK - 2Mbit: DQPSK - 1Mbit: DBPSK <p>Transmit Power: +16dBm</p> <p>Datenverschlüsselung: 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)</p> <p>Antenne: Integrierte Microstrip antenna , 2dBi</p> <p>Reichweite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innerhalb: bis zu 70 Meter* - Außerhalb: bis zu 180 Meter* <p>Diagnose LEDs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Link - Aktivität <p>Betriebsspannung: 3.3VDC +/-5%</p> <p>Stromverbrauch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Senden: 350 mA (max.) - Empfangen: 180 mA (max.) - Sleep Mode:30mA (max.) <p>Betriebstemperatur: 0 - 40 C</p> <p>Lagertemperatur: -20 - 75 C</p> <p>Luftfeuchtigkeit: Up to 95% nicht-kondensierend</p> <p>Emission (EMI):</p> <ul style="list-style-type: none"> - FCC - CE <p>Betriebssysteme : Windows 98SE, ME, 2000, XP, Linux</p> <p>* Umwelteinflüsse können die Reichweite beeinflussen</p> |

| | |
|----------------------------|--|
| VERPACKUNGSINHALT: | ML-QIG, CD (Treiber, Manual) |
| RETAIL: | Ja |
| UPC/EAN CODE: | 7.90069.25562.5 |
| VERPACKUNGSEINHEIT: | 40 |
| GRÖSSE UND GEWICHT: | 385 x 352 x 502 mm, 13,7Kg (Karton) 238 x 169 x 37 mm, 0,32 Kg (Box) 115 x 49 x 5mm, 0,04 Kg (Gerät) |
| REVISION: | A1 |
| URSPRUNGSLAND: | TW |
| OPT. ZUBEHÖR: | DWL-700AP, DWL-510, DWL-122, DI-514 |
| VERFÜGBAR: | Sept./ Okt. 2003 |
| EVK (BRUTTO): | 39,90- € |
| BILD: |  |

D-Link GmbH, Product Marketing Management, 11. September 2003