


PRODUKTANKÜNDIGUNG

PRODUKT:	DWL-700AP
PRODUKTNAME:	<i>Air 2.4GHz Wireless Access Point</i>
KEYFEATURES:	<ul style="list-style-type: none"> • Wi-Fi kompatibel • 10/100Mbps auto sensing Fast Ethernet Port • 64-/128-Bit WEP Verschlüsselung • Client access control via MAC address • AES/TKIP Authentifizierungsprotokolle • Externe Antenne (RP-SMA) • Webbasiertes Interface zur Verwaltung und Konfiguration
AUSSCHREIBUNGSTEXT:	D-Link <i>Air</i> 2.4 GHz Access Point, 802.11b, 11Mbit, Datentransferrate, 64/128-bit WEP Datenverschlüsselung, Repeater, Wireless Client Funktion, 5 Jahre Garantie, einfache Plug & Play Installation
WHY TO BUY D-LINK:	<ul style="list-style-type: none"> • Low-cost 2.4GHz Access Point • Absolut kompatibel zu 802.11b • Repeater und Wireless Client Funktion • Wi-Fi Zertifizierung • Einfache Konfiguration, Plug & Play Installation
TECHNISCHE DETAILS:	<p>Standards:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IEEE 802.11b Wireless LAN, Wi-Fi kompatibel - IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet - IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet <p>Wireless LAN to Ethernet Interface: RJ-45 10/100Mbps Fast Ethernet Port</p> <p>Media Access Control Protocol: CSMA/CA mit ACK</p> <p>Netzwerk Typen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur Modus -Zelle zu Zelle roaming <p>Frequenzbereich: 2.4 - 2.4835 GHz</p> <p>Kanäle: Europe (ETSI): 13</p> <p>Netzwerkgeschwindigkeit/Modulationstechnik</p> <ul style="list-style-type: none"> - 11Mbit, 5.5Mbit: CCK - 2Mbit: DQPSK - 1Mbit: DBPSK <p>Transmit Power: +18dBm</p> <p>Datenverschlüsselung: 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy)</p> <p>Antenne: Externe abnehmbare Antenne (RP-SMA) , 2dBi</p> <p>Reichweite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Innerhalb: bis zu 100 Meter* - Außerhalb: bis zu 300 Meter* <p>Operating Modes</p> <ul style="list-style-type: none"> - Access Point - Wireless client - Repeater <p>Diagnostic LED :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Power/Status - Wireless - Ethernet <p>Power Input</p> <ul style="list-style-type: none"> - DC 5V, 2.0A - Externe Steckernetzteil AC power adapter <p>Betriebstemperatur: 0 - 40 C</p> <p>Lagertemperatur: -20 - 75 C</p> <p>Luftfeuchtigkeit: Up to 95% nicht-kondensierend</p> <p>Emission (EMI):</p> <ul style="list-style-type: none"> - FCC - CE <p>* Umwelteinflüsse können die Reichweite beeinflussen</p>

VERPACKUNGSINHALT:	QIG, CD (QIG, Utility, Manual), 1,8m Cat5 UTP Kabel, Steckernetzteil
RETAIL:	Ja
UPC/EAN CODE:	7.90069.25520.5
VERPACKUNGSEINHEIT:	10
GRÖSSE UND GEWICHT:	446 x 366 x 287 mm, 9,0 Kg (Karton) 275 x 208 x 66 mm, 0,83 Kg (Box) 142 x 109 x 31mm, 0,20 Kg (Gerät)
REVISION:	A1
URSPRUNGSLAND:	China
OPT. ZUBEHÖR:	DWL-610, DWL-510, DWL122, DI-514, ext. Antennen
VERFÜGBAR:	Sept./Okt. 2003
EVK (BRUTTO):	79,90- €
BILD:	

D-Link GmbH, Product Marketing Management, 30. September 2003